



TREKHAKEN - ATTELAGES

NV G. DECONINCK

Hoogmolenwegel 21

8790 Waregem - België

☎ (056)604212 (5l.) - Fax (056)600193

ANHAENGERKUPPLUNG NR. 557 - DODGE RAM PICK UP

ZUSAMMENSTELLUNG

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1 Anhängervorrichtung Nr 557 | |
| 1 Kugel 50mm mit Flansch 4 Löcher | (*) |
| 4 Muttern mit Bolzen M10-50 | (*) |
| 4 Sicherheitsritzel 10mm | (*) |
| 4 Muttern mit Bolzen M12-50 | (A) |
| 4 Muttern mit Bolzen M12-40 | (B) |
| 1 Mutter mit Bolzen M14-80 | (C) |
| 1 Ritzel 50-16-4 | (C) |
| 2 Montierstücke -g | (A) |
| 8 Sicherheitsritzel 12mm | (A-B) |
| 1 Sicherheitsritzel 14mm | (C) |

ANBAUANLEITUNG

- Das Ersatzrad wegnehmen.
- Die Montierstücke -g hinten ins Chassis anbringen und mitspannen mit den Bolzen womit die Stossstangenbefestigungen am Fahrgestell festgemacht sind.
- Anhängervorrichtung setzen mit A und B gegen Unterseite vom Fahrgestell auf die vorgesehene Löcher. Montagepunkt C kommt gegen Unterseite von der Stossstange, ebenso passend auf vorgesehene Bohrung. Bolzen und Ritzel einbringen.
- (*) montieren und alles fest anschrauben.
- S-Wert : 159 kg
D-Wert : 20,0 kN

